



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Declaration of Performance, DoP)

SABBIA SFERICA / QUARZO SFERICO GRIGIO										
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:		Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito internet).								
2. Usi previsti:		Aggregato per calcestruzzo (EN 12620) e per malte non strutturali (EN 13139).								
3. Fabbricante:		VALLI GRANULATI srl			Tel: + 39 035 940249		Fax: + 39 035 943256			
		via Selva, 20 – 24060 ZANDOBBIO (BG)			www.valligranulati.it		info@valligranulati.it			
4. Mandatario:		non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).								
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione:		Sistema 4				Sistema 4				
6a. Norme Armonizzate:		UNI EN 12620:2008				UNI EN 13139:2003				
Organismi notificati di controllo:		non applicabile (non previsti dalle norme per i "Sistemi 4")								
6b. Valutazione Tecnica Europea:		non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate").								
7. Prestazione dichiarata:		tipo di aggregato: naturale (non marino, non industriale, non riciclato) come da punto 3 delle Norme Arm.								
nome commerciale:		0,06/0,25 mm	0,1/0,5 mm	0,3/0,9 mm	0,7/1,2 mm	1/1,7 mm	1,5/2,2 mm	2/3,2 mm	3/5,6 mm	5/8 mm
Forma	Designazione granulometrica	0/1	0/1	0/1	0/2	0/2	0/4	0/4	2/8	4/8
	Categoria	Gf85	Gf85	Gf85	Gf85	Gf85	Gf85	Gf85	Gc85/20	Gc85/20
	Forma dei granuli	NPD								
	Massa volumica dei granuli	≥2,5	≥2,5	≥2,5	≥2,5	≥2,5	≥2,5	≥2,5	≥2,5	≥2,5
Pulizia	Assorbimento di acqua	≤ 1 %	1,7%	NPD	NPD	NPD	0,2%	NPD	NPD	≤ 1 %
	Contenuto di fini	f3	f3	f3	f3	f3	f3	f3	f3	f3
Contenuto	Qualità dei fini	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%
	Cloruri	< 0.003%								
	Solfati solubili	< 0.20 %								
	Zolfo totale	< 0.30 %								
Velocità di presa	Carbonato	NPD								
	Sostanza Humica	Assente								
	Acido fulvico	NPD								
Finit.sup.	Contaminanti organici	NPD								
	Impur. Organ.leggere	< 0.05 %								
Sost. Peric.	Radioatt., met. pesanti	NPD								
	Carburi Poliaromatici	NPD								
	Altre sostanze	NPD								
Durabilità	al gelo/disgelo	0,8%, F1								
	reaz. alcali-silice	RA₂								
Resistenza	Framm. (Los Angeles)	LA ≤ 30								
	Usura (Micro Deval)	NPD								
	Levigabilità	NPD								
	Abrasione	NPD								
	Abras. da pneum. chiodati	NPD								
<p>NPD = nessuna prestazione determinata (la caratteristica non è soggetta a requisiti di prescrizione per la destinazione d'uso prevista) Prestazioni non pertinenti : contenuto di conchiglie (aggr. di origine marina), stabilità di volume e perdita al fuoco (aggr. di origine industr.)</p>										
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:		non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).								
<p>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</p>										
<p>Firmato a nome e per conto del fabbricante da: (Costantino Valli, legale rappresentante)</p>										
<p>Luogo e data di emissione: Zandobbio (BG), 19/08/2024</p>										

Costantino VALLI
Costantino Valli