



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Declaration of Performance, DoP)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:		QUARZO SFERICO BCS			
		Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito internet).			
2. Usi previsti:		Aggregato per calcestruzzo (EN 12620) e per malte non strutturali (EN 13139).			
3. Fabbricante:		VALLI GRANULATI srl via Selva, 20 – 24060 ZANDOBBIO (BG)		Tel: + 39 035 940249 Fax: + 39 035 943256 www.valligranulati.it info@valligranulati.it	
4. Mandatario:		non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).			
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione:		Sistema 4		Sistema 4	
6a. Norme Armonizzate:		UNI EN 12620:2008		UNI EN 13139:2003	
Organismi notificati di controllo:		non applicabile (non previsti dalle norme per i "Sistemi 4")			
6b. Valutazione Tecnica Europea:		non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate").			
7. Prestazione dichiarata:		tipo di aggregato : naturale (non marino, non industriale, non riciclato) come da punto 3 delle Norme Arm.			
nome commerciale :		413 0,06/0,2 mm RKB2	320 0,1/0,3 mm	260 0,3/0,8 mm	685 0,7/1,2 mm
Forma	Designazione granulometrica	0/1	0/1	0/1	0/2
	Categoria	Gf85	Gf85	Gf85	Gf85
	Forma dei granuli	NPD			
	Massa volumica dei granuli	≥2,5	≥2,5	≥2,5	≥2,5
Assorbimento di acqua		<1%			
Pulizia	Contenuto di fini	f3	f3	f3	f3
	Qualità dei fini	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%
Contenuto	Cloruri	<0.003%			
	Solfati solubili	< 0.80 %			
	Zolfo totale	< 0.50 %			
	Carbonato	NPD			
Velocità di presa	Sostanza Humica	assente			
	Acido fulvico	NPD			
	Contaminanti organici	NPD			
Finit.sup.	Impur. Organ.leggere	< 0.05 %			
Sost. Peric.	Radioatt., met. pesanti	NPD			
	Carburi Poli aromatici				
	Altre sostanze				
Durabilità	al gelo/disgelo	NPD			
	reaz. alcali-silice				
Resistenza	Framm. (Los Angeles)	NPD			
	Usura (Micro Deval)				
	Levigabilità				
	Abrasione				
	Abras. da pneum. chiodati				
<p>NPD = nessuna prestazione determinata (la caratteristica non è soggetta a requisiti di prescrizione per la destinazione d'uso prevista) Prestazioni non pertinenti : contenuto di conchiglie (aggr. di origine marina), stabilità di volume e perdita al fuoco (aggr. di origine industr.)</p>					
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).					
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.					
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: (Costantino Valli, legale rappresentante)					
					
Luogo e data di emissione:		Zandobbio (BG), 17 / 10 / 2017			