

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Declaration of Performance, DoP)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:		QUARZO SFERICO GIALLO NEW							
		Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito internet).							
2. Usi previsti:		Aggregato per calcestruzzo (EN 12620) e per malte non strutturali (EN 13139).							
3. Fabbricante:		VALLI GRANULATI srl				Tel: + 39 035 940249 Fax: + 39 035 943256			
		via Selva, 20 – 24060 ZANDOBBIO (BG)				www.valligranulati.it info@valligranulati.it			
4. Mandatario:		non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).							
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione:		Sistema 4				Sistema 4			
6a. Norme Armonizzate:		UNI EN 12620:2008				UNI EN 13139:2003			
Organismi notificati di controllo:		non applicabile (non previsti dalle norme per i "Sistemi 4")							
6b Valutazione Tecnica Europea:		non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate").							
7. Prestazione dichiarata:		tipo di aggregato: naturale (non marino, non industriale, non riciclato) come da punto 3 delle Norme Arm.							
nome commerciale:		0.1-0.5 mm NEW	0.3-0.9 mm NEW	0.7-1.2 mm NEW	1-1.7 mm NEW	1.5-2.2 mm NEW	2-4 mm NEW		
Forma	Designazione granulometrica	0/1	0/1	0/1	0/1	0/4	0/4		
	Categoria	Gf85	Gf85	Gf85	Gf85	Gf85	Gf85		
	Forma dei granuli	NPD							
	Massa volumica dei granuli	≥2,5							
	Assorbimento di acqua	≤1%							
Pulizia	Contenuto di fini	f10	f3	f3	f3	f3	f3		
	Qualità dei fini	< 10%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%		
Contenuto	Cloruri	<0.003%							
	Solfati solubili	< 0.20 %							
	Zolfo totale	< 0.30 %							
	Carbonato	NPD							
Velocità di presa	Sostanza Humica	assente							
	Acido fulvico								
	Contaminanti organici	NPD							
Finit.sup	Impur. Organ.leggere	< 0.05 %							
Sost. Peric.	Radioatt., met. pesanti								
	Carburi Poliaromatici	NPD							
	Altre sostanze								
Durabilità	al gelo/disgelo								
	reaz. alcali-silice								
Resistenza	Framm. (Los Angeles)								
	Usura (Micro Deval)	NPD							
	Levigabilità								
	Abrasione								
	Abras. da pneum. chiodati								
<p>NPD = nessuna prestazione determinata (la caratteristica non è soggetta a requisiti di prescrizione per la destinazione d'uso prevista) Prestazioni non pertinenti : contenuto di conchiglie (aggr. di origine marina), stabilità di volume e perdita al fuoco (aggr. di origine industr.)</p>									
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:		non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).							
<p>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</p>									
								Firmato a nome e per conto del fabbricante da: (Costantino Valli, legale rappresentante)	
									
Luogo e data di emissione:		Zandobbio (BG), 17 / 10 / 2017							